

7.11 系统配套相关产品规格一览表

序号	名称	规格型号	技术参数			制造商	品牌	产地	备注
1	手持盘点终端	M11-08F70A	序号	名称	参数	上海孚恩电子科技有限公司	孚恩	上海	
			1	处理器	八核 64 位处理器，主频 2.0GHz				
			2	工作频段及通讯协议	超高频 RFID 射频模块，频段范围 920MHz~925MHz，支持 ISO18000-6C，ISO18000-6B 协议				
			3	网络连接	4G、WIFI				
			4	显示屏	5.5 寸液晶屏，分辨率 1920*1080，带电容式玻璃触摸屏				
			5	内置存储	2GB RAM，16GB 闪存				
			6	▲电池	12000mAh 带手柄锂电池。提供 CNAS 认可实验室出具的第三方检测报告。				
			7	▲输出功率	0~33dBm/2W（S/W）可调。提供 CNAS 认可实验室出具的第三方检测报告。				
			8	▲认证	提供产品的无线电发射设备型号核准证书				
			9	防水等要求	要求防水、防尘、防跌落设计				
2	发卡器	S120	序号	名称	参数	深圳市鸿陆技术有限公司	鸿陆	深圳	
			1	设备供电	USB 供电				

			2	工作温度	-20~+70℃	公司			
			3	工作湿度	5% RH~95%RH（非凝结状态）				
			4	标签协议	支持 ISO 18000-6C				
			5	工作频段	920MHz~925 MHz				
			6	输出功率	软件可调，步阶间隔 1.0dB，最大可达+20dBm				
			7	通信接口	USB 免驱动通信				
			8	▲认证	国产操作系统兼容性认证证明（提供相关证明）				
3	远程盘点设备	HF380	序号	名称	参数	深圳市 鸿陆技术有限 公司	鸿 陆	深 圳	
			1	工作电压	100V~240V，50Hz~60Hz				
			2	工作温度	-20~+70℃				
			3	工作湿度	≤95%（+25℃）				
			4	标签协议	支持 ISO18000-6C 等				
			5	工作频段	920MHz~925 MHz				
			6	输出功率	软件可调，步阶间隔 1.0dB，最大可达+30dBm				
			7	接收灵敏度	优于-80dBm				
			8	多标签读取	≥100tags/s				
			9	▲认证	国产操作系统兼容性认证证明（提供相关证明）				
			10	通讯接口	具备丰富的通讯接口，包含 USB、RS485、RS232 以及 100 兆以太网网络接口等。				
4	门禁管理设备	i3	序号	名称	参数	深圳市 鸿陆技	鸿 陆	深 圳	

			1	供电电压	100V~240V, 50Hz~60Hz	术有限 公司			
			2	通信接口	RS-232 (DB9)、RJ45				
			3	协议	支持 ISO18000-6C 等				
			4	工作频段	920MHz~925 MHz				
			5	输出功率	30dbm (可调)				
			6	感应距离	1~2.5m				
5	标签打 印机	BP106	序号	名称	参数	北京硕 方信息 技术有 限公司	硕方	北京	
			1	打印速度	152 毫米/秒				
			2	打印方式	热敏或热转印				
			3	打印宽度	104 毫米				
			4	分辨率	203dpi				
			5	通讯接口	USB+串口+并口+网口				
			6	产品体积	287*210*183mm				
			7	配套软件	支持二维码生成并打印				
6	抗金属 电子标 签	HL7025H	序号	名称	参数	深圳市 鸿陆技 术有限 公司	鸿陆	深圳	
			1	频率	920~925MHz				
			2	内存配置	EPC: 96bit				
			3	安装方式	螺丝、铆钉、强力胶、扎带、或双面胶安装				

			4	工作温度	-30℃至+65℃				
7	不干胶 电子标 签	7020E	序号	名称	参数	深圳市 鸿陆技术有 限公司	鸿 陆	深 圳	
			1	频率	920~925MHz				
			2	内存配置	≥EPC： 96bit				
			3	安装方式	强力胶安装				
			4	工作温度	-40℃至+60℃				

供应商： 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 （单位电子签章或公章）

法定代表人或其授权委托人： _____ （个人电子签章或盖章或签字）

2025 年 10 月 11 日