

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

项目编号：南示招标采购-2025-19

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	小学生课桌椅	华礼龙K210	单人课桌凳 1、课桌整体规格:600mm×450mm×750mm钢木结构，单人课桌。 2、桌面规格：600mm×450mm×18mm；基材应采用实木颗粒板，一次注塑封边，含水量应低于10%，密度达700KG/M3以上，甲醛释放量≤5mg/100g，桌面设有笔槽。 3、主架、支架:双腿侧面，双柱式方管25（mm）×50（mm）×1.2（mm）椭圆管抽芯弯管。立腿间横拉管20（mm）×40（mm）×1.2（mm）椭圆管焊接，带中包勾。 4、桌屉：课桌设计单层桌斗，应采用0.6mm优质	中山华礼龙家具有限公司	套	500	210	105000	合同签订后15日历天供货安装调试完毕

			<p>冷轧板一次冲压成型，斗底板应采用0.6mm，桌斗前沿卷6mm圆形加强筋，底板冲一条弧形加强筋。</p> <p>5、脚套：课桌的两条脚管的两端均配以脚套。脚套应采用ABS工程塑料聚烯，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。确保5年内不会开裂、脱落。</p> <p>课凳</p> <p>1. 凳子规格:430mm×310mm×450mm钢塑结构。</p> <p>2. 凳面规格:385mm×300mm×55mm中空吹塑凳面。</p> <p>3. 主架、支架:立腿应采用20mm×40mm×1.2mm椭圆管抽芯弯管，下横拉撑应采用20mm×40mm×1.2mm椭圆管。</p> <p>4. 凳面组装:≥5mm螺丝，必须为光面盘头丝杆，用螺丝4支固定，背面牢固可靠。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
2	讲课桌 颜色可选	华礼龙 G06	<p>1、规格：1130*400*1100(长宽高)mm，颜色为橡木色</p> <p>2、材质：应采用16厚中密谋三聚氰胺双贴面板</p>	中山华礼龙家具有限公司	11	1260	13860	合同签订后15日历天供货安装调试完毕	

			<p>，截面应采用1.5厚PVC封边条经全自动封边机高温封边。</p> <p>3、结构：侧板及后背出桌面20-30mm。桌面下设桌斗，中有隔板。为增加承重能力，层板下加加强撑。</p> <p>4、连接：应采用专用三合一扣件连接，外部美观、连接牢固。</p> <p>5、讲课桌外框中间镶嵌广东优质氧化铝合金，厚度为2.0mm。颜色风格与拐角教师工作位一致。</p> <p>。 供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	公司					
3	地台 颜色可选	华礼龙 G07	<p>1. 规格：1200*4200*200mm, 应采用A级木工板加工制成网格状，顶面应采用木工板铺设，结构安全稳定。</p> <p>2. 地台外贴12mm厚，工程木地板，颜色为红桦色。</p> <p>。 供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	中山华礼龙家具有限公司	套	11	1850	20350	合同签订后15日历天供货安装调试完毕
4	教师拐角	华礼龙	1、规格 1300mm*1400mm*1100mm ；	中山华	套	11	2150	23650	合同签订后15日

	工作位 颜色可选	D207	<p>2、台面厚度25mm E1级防火板，其他板材厚16mm。屏风外框架铝型材为优质氧化铝合金，厚度为2.0mm；银灰色双层铝合金封边，高为1100mm；三门活动柜为单锁1.6厘米厚一级防潮板。桌面靠墙，配带门书架，规格为1000*800*300mm, 材质为E1级防火板，板材厚16mm，书架门铰链应为应采用国产优质全开式高质镀铬钢铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合五万次以上；拉手应采用专用模具一字型铝合金拉手。</p> <p>3、书架与墙之架，安装物品架(庶挡暖气管)，规格为230*1000*100mm(宽高厚)，板材为E1级防火板，厚25mm，下部适当挖空，与贴墙砖吻合。</p> <p>4、在教师工作位与讲台前边连接，设置1000*200*200mm的长方体，颜色材质与后背板一样(高度与讲台一致)，两边封口。用于支撑教师工作位，并固定于地面</p> <p>5、检验项目 GB/T 17657-1999标准数值典型数值弯曲板(0.6mm)水平板(1.0mm)弯曲板(0.6mm)水平板(1.0mm)表面耐磨≥350转700转，防火板</p>	礼龙家具有限公司					历天供货安装调试完毕
--	-------------	------	---	----------	--	--	--	--	------------



			<p>外观无鼓泡分层，色泽有轻微变化无鼓泡分层，色泽无变化耐高温(1800C，20分钟) 无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂。6、封边：应采用国内知名品牌封边条，厚1mm。</p> <p>7、五金配件：应选用国内知名品牌优质三节导轨，推拉力50N，拉开和关闭达到50000次轨道仍具有适用性。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
5	软木黑板	华礼龙H2	<p>1. 教室后墙书法展示板规格为5500*1200*20mm，共分六层。</p> <p>2. 第一层软木布应采用软木专用布料，颜色为绿色，表面经过阻燃处理。</p> <p>3. 第二层为软木板，应采用6mm的进口高密度高弹性水松软板，大颗粒软木，针孔还原速度快，韧性且耐磨，耐高温、能反复使用。</p> <p>4. 第三层为五层瓦楞纸板，应采用经过特殊处理的防潮、吸音强、AB型五层瓦楞纸板，面层纸克重250g A级牛卡纸，里纸为175g牛卡纸，底纸为175g高强度瓦纸；纸张板面平整、无折痕。</p>	中山华礼龙家具有限公司	套	9	1500	13500	合同签订后15日历天供货安装调试完毕

			<p>5. 第四层为软木板，材质规格同第二层软木板一致。</p> <p>6. 第五层为五层瓦楞纸板，材质同第三层的瓦楞纸板。</p> <p>7. 第六层为镀锌板。板面平整，镀层牢固、光滑而均匀，防潮、耐腐蚀、抗氧化、不变形。8. 配件及辅料。胶粘材料应采用防腐、防锈、防潮的黑板专用粘胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国家环保要求。</p> <p>9. 边框材料应采用壁厚1.2mm高档磨砂电泳香槟铝型材。</p> <p>10. 四角应采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。</p> <p>11. 安装时正面没有任何外露的金属紧固件。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
6	教室学生用实木储物柜（小学）	华礼龙D205	<p>1、基材应采用环保优质彩色实木多层板经设备热压贴面（颜色多样可选），台面厚度18mm，台面下方用彩色实木多层板成十字交叉连接，间隔横距离为500mm，应保证每个教室55个储物柜</p>	中山华礼龙家具有限公司		990	85	84150	合同签订后15日历天供货安装调试完毕

	颜色可选		<p>2、1.5mm厚PVC胶边，优质“胶王”热熔胶(环保，)180℃ 高温全自动机封；</p> <p>3、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、耐磨效果，整个柜体底的座需用防水材料包裹，防水材料可选。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
7	教师办公位(含椅) 颜色可选	华 礼 龙 D204	<p>办公位：</p> <p>1、外形尺寸：120cm×70cm×150cm(围墙高)，台面高75cm。(实际尺寸根据不同房间情况和使用性质适当调整。)</p> <p>2、材质用320款式铝材框架，铝材银白磨砂，厚度在1.0mm以上，屏风围墙下方用湖兰色高密度板，台面以上用5mm厚条纹玻璃镶，围墙底部用高10cm铝扣板</p> <p>3、办公台面用厚2.5cm高压板，表面用白橡木纹弯曲防火板热压成型，台面下中间部位应安装高品质活动键盘，每座桌下面配40×50×60cm(高)活动柜一台。</p> <p>4、屏风上加装同色书柜，带造型。定制。</p>	中山华礼龙家具有限公司	套	20	1950	39000	合同签订后15日历天供货安装调试完毕



		<p>5、面墙安装。(均应符合环保要求,含水率$\leq 10\%$, 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$达到国家检测E1标准, 应符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。2)胶水应采用环保胶水, 甲醛释放量应低于1.5mg/L(24H干燥法)。</p> <p>办公椅: 规格: 长570mm宽580mm高950mm</p> <p>1)面料: 高档进口三明治网布, 有弹性, 提供缓冲保护、有优越的透气性</p> <p>2)框架: 优质不弓形钢质框架、应符合人体工程学。</p> <p>3)坐垫海绵: 应采用高弹原生海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 拉伸强度≥ 110(国际标准≥ 85), 压缩永久变形率$\leq 5.5\%$(国际标准$\leq 10\%$)。老化实验, 在100摄氏度环境下持续放置22小时, 表面无粘性, 密度$\geq 45\text{kg/m}^3$。</p> <p>4)、优质金属脚架、结构紧固、受力均匀, 承150kg以上。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品和完整清晰的彩色照片</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



8	茶水柜	华礼龙 C03	规格：800*400*880 1、面材：“优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面纸； 2、封边：2mmPVC封边； 3、基材：优质刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{cm}^3$ ；应符合国家E1级环保标准； 4、胶合剂：有害物质限量达到E1级； 供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片	中山华礼龙家具有限公司	套	10	950	9500	合同签订后15日历天供货安装调试完毕
9	会议桌 (小) (含12个椅子)	华礼龙 A269*	1、长宽高：2.5米*1.2米*0.75米 2、饰面应采用AAA级胡桃木皮，基材应采用B1级高密度纤维板，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆应采用亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都应符合国际环保标准，优质五金件。 3、配件应采用优质五金轨道，国际通用“32”系列连接件。颜色均为胡桃色。 4、供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片 5、椅子全高99cm，座深53cm，扶手外宽50cm，扶手内宽48.5cm，扶手离地高度64cm架子采用	中山华礼龙家具有限公司	套	4	6880	27520	合同签订后15日历天供货安装调试完毕



			1.8厚大扁管，椅背+座板采用优质15厘多层木板，经过防虫、防腐、防霉等高温处理，50密度原生环保海绵，加密网布。 供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片						
10	档案柜	华礼龙 T10	1、中二斗器械柜 2、材质：优质冷轧钢 3、规格：高1850mm*宽900mm*深390mm厚0.6mm 4、应采用优质冷轧钢。表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈。 5、进口绿色环保喷粉，无毒、无副作用、无异味。 供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片	中山华礼龙家具有限公司	套	10	850	8500	合同签订后15日历天供货安装调试完毕
11	更衣柜	华礼龙 T13	1、更衣柜3门衣柜4个、四门衣柜4个、六门衣柜2个 2、材质：优质冷轧钢 3、规格：高1850mm*宽900mm*深430/500mm厚0.6mm	中山华礼龙家具有限公司	套	10	844	8440	合同签订后15日历天供货安装调试完毕



			<p>4、应采用优质冷轧钢。表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈，进口绿色环保喷粉，无毒、无副作用、无异味。号窗设计、方便查询，内置铝合金挂衣杆，内凹式通风窗设计，通风防潮，有效防尘。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
12	教师公寓桌子、椅子	华礼龙A215	<p>办公桌120*60*77cm</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合环保标准。</p> <p>2、面料：选用优质木皮饰面（厚度为0.6mm）</p> <p>3、采用优质五金配件。</p> <p>4、油漆：采用品牌喷涂面漆，表面细小颗粒，表面硬度达到3H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，五底三面。</p> <p>办公椅材质：</p> <p>1、面料选用优质黑色PU皮，防潮、防污易清洁，椅子高度：750mm（±10mm），座垫前沿宽：510mm（±10mm），座面离地高度：470mm（±10mm），椅背宽度：450mm（±10mm），椅子升降空</p>	中山华礼龙家具有限公司	套	28	890	24920	合同签订后15日历天供货安装调试完毕



			<p>间约 5公分。</p> <p>2、椅子结构呈S型，椅架圆管直径约2公分，</p> <p>3、脚架：优质金属脚架，四角设计，受力均匀。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
13	1.2 米 宽 教师床（ 含床垫）	华 礼 龙 C33	<p>床体规格：1200(W)*2000(D)*250(H)mm；</p> <p>基材：床采用优质橡木实木框架, 优质环保橡木材质。床板采用2.0cm纯实木松木木板拼接而成，无气味，透气性好。经高温、高压、防蛀处理，手感好，无色差。</p> <p>面材：采用环保橡木木材，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>油饰：采用品牌水性漆，环保非显孔亚光油漆。五底三面油漆工艺，各项指标符合国际环保标准。</p> <p>五金：知名品牌五金配件。</p> <p>表面均衡油饰。</p> <p>橡木木块、油漆核心材质需提供省级以上质量监督部门出具的质量检测报告。</p>	中 山 华 礼 龙 家 具 有 限 公 司	套	28	1150	32200	合同签订后15日 历天供货安装调 试完毕



			<p>床垫：厚5公分，采用环保棕，两面可睡，A面针织面料，3E环保棕，纯棕丝纤维制成，产品本身能防霉防潮。三维空间网状阵列式结构，舒爽清洁，耐久性强，不塌陷软硬适中，符合床垫舒适度的国际最优标准，经过特殊高温处理，防蛀抗菌，0甲醛，全天然产品，不含化学成份，具有多点式均衡受力分解功能，使睡眠中每一接触面均匀受力，天然棕丝与天然乳胶粘合。弧形防撞转角，减少磕碰。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>						
14	教师宿舍用更衣柜	华礼龙G023	<p>规格：长宽高1180×580×2400mm，</p> <p>材质：E0级1.8厚实木颗粒板、上下共四个柜门，各自独立锁，门上均设置锁与拉手，</p> <p>封边：优质同色系PVC，封边厚度1.5mm。要求柜体制作整体牢固。</p> <p>供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片</p>	中山华礼龙家具有限公司	个	14	1220	17080	合同签订后15日历天供货安装调试完毕
15	床头柜	华礼龙G024	<p>规格：520*400*500mm，基材采用橡木材料，漆采用高级哑光聚脂漆，硬度、厚度、耐磨度、</p>	中山华礼龙家具有限公司	张	28	150	4200	合同签订后15日历天供货安装调试

			耐酸度、耐湿度达到特级标准。供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片	具 有 限 公 司					试完毕
16	卫生间镜子、置物架	华 礼 龙 G055	1、基材：采用中密度纤维板，符合环保标准。 (76*73*12cm) 2、面料：选用优质木皮饰面（厚度为0.6mm） 3、采用知名品牌五金配件。 4、油漆：采用品牌喷涂面漆，表面白色仿瓷漆面，硬度达到3H级，流挂及明显划伤，色泽均匀，五底三面。 5、配置5mm银镜64*45cm，毛巾挂杆采用不锈钢材质。供应商投标时在投标文件中请提供实物样品的完整清晰的彩色照片	中 山 华 礼 龙 家 具 有 限 公 司	套	14	380	5320	合同签订后15日 历天供货安装调 试完毕
17	热水器		50升热水器 产品类型及系列参数： 储热式热水器安装方式:横式安装 相关加热方式:储水加热 控制方式:数显屏 产品容量参数大小:50L 热水器额定压力参数:0.75mpa			14	850	11900	合同签订后15日 历天供货安装调 试完毕



			水温调节参数及大小:75摄氏度热水器 能效等级参数:1级能效 额定电压及额定频率参数大小:220V/50Hz 额定 功率参数大小:2200W 热水器外形尺寸参数大小:400*713*400mm热水 输出率:70% 含施工辅材、电线,排线安装等						
18	饮水机 (四出口节能智能饮水机) (核心产品)	溢香香厨	水胆容量 26升 功率 3KW 电源 220V~50Hz 供水量 一开三温 开水30L/h, 温开水72L/h 外形尺寸 1250*440*1270mm 过滤材料 PP棉+活性炭+PP棉活性炭棒符合滤芯 +反渗透 产品特点 具有智能水控系统水不开,则无水流出,避免饮用生水; 使用触摸开关,配备开水锁功能,刷卡出水,避免学生烫伤;	山东香厨厨业有限公司拟	台	2	8900	17800	合同签订后15日历天供货安装调试完毕



			<p>智能定时、自带遥控、自动消毒、隔夜排空。</p> <p>全圆弧无尖角设计;防漏电低压24伏设计;制作完全符合CQC质量安全认证要求;</p> <p>节能技术:采用饮水机用高效热交换器技术,内外管均采用304不锈钢波纹管,高效节能,节能80%以上,水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。</p> <p>设有液晶中文显示屏,显示包含但不限于以下内容:温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示;</p> <p>采用水电联动阀技术:打开龙头时,水路和电路控制系统同步,该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低,增加内胆使用寿命。</p> <p>可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽,安全可靠;防触电保护I类,外壳防护等级IP44。</p>						
19	遮光窗帘	棉朵麻	<p>布帘</p> <p>1) 面料:选用国内知名品牌产品,高级真丝麻遮光布,具有水洗不变形、悬垂感好的性能,典雅庄重、符合休息氛围。</p>	绍兴隽杰纺织品有限公司	48	48000	合同签订后15日 历天供货安装调试完毕		




		<p>成分：50DPOY+75D大有光 FDY+75D半肖光*300D 黑低弹；</p> <p>克重 1200 克/米；</p> <p>耐洗色牢度≥ 4；耐光色牢度≥ 5</p> <p>起球率：不高于 4级</p> <p>所有考核伍牢度指标> 4级。</p> <p>特性：抗菌防霉，抗皱防尘防电，可水洗，不缩水，垂感好，环保达到国家标准。</p> <p>2) 工艺：1、不得横向即水平方向拼接：竖直方向拼接的布边不得出现手动。2、每米6个固定褶皱。</p> <p>3) 底边缝制不少于 100mm，左右两侧褶边不少于40mm。</p> <p>4) 接缝、袂边等均熨平。悬挂饱和度达到200%，布的四个边角加有铅块。</p> <p>罗马杆</p> <p>采用优质铝合金挤压成型，铝合金表面象牙白静电粉末喷涂处理，永不生锈，直径尺寸约26mm，壁厚≥ 2mm，保证4米内不弯曲不变形。</p> <p>罗马杆头</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>采用 ps 优质塑料，优质装饰头，与罗马杆同色。</p> <p>罗马圈</p> <p>采用原生树脂喷塑（纳米），静音材质，罗马圈安全负荷优于5kg/个，罗马圈破坏负荷 26kg/个。</p> <p>支撑架</p> <p>加厚铝合金支称架，表面烤漆工艺，永不掉色（超强承重，经得起成人猛扯）。</p> <p>布带</p> <p>加厚、抗氧化、抗紫外线，抗日晒，抗老化特级有纺布带，专业链条机缝制</p>						
投标报价金额合计（大写）：伍拾壹万肆仟捌佰玖拾玖元整								

投标人（公章）：南阳市新国派家具有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 8 月 31 日