


五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

1、分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装时间
1	短袖夏装 制式衬衣	万利、均 码定制	1. 纤维成分含量：棉 39.8%，聚酯纤维 60.2%。 2. 耐水色牢度：变色、沾色级：4-5 级。 3. 耐皂洗色牢度：变色、沾色：4-5 级。 4. 耐摩擦色牢度：干摩：4-5 级、湿摩：4-5 级。 5. 耐光色牢度：>5 级。 6. 耐干洗色牢度：变色、沾色级：4-5 级。 7. 甲醛含量：未检出。 8. pH 值：7.1。 9. 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：未检出。 10. 面料起毛起球：4-5 级。 11. 单位面积质量：154.1g/m ² 。 12. 撕破强力：经向：60N、纬向：51N。 13. 顶破强力：765N。 14. 透气性：154mm/s。 15. 防紫外线性能：紫外线透过率 2.23%，紫外	湖南万利 服饰有限 公司	件	1676	80.00	134080.00	合同签订后 15 日历天内 交付使用

		<p>线防护系数 50+%。</p> <p>16. 耐家庭和商业洗涤色牢度：变色、沾色：4-5 级。</p> <p>17. 耐皂洗色牢度：变色、沾色：4-5 级。</p> <p>18. 线密度：经纱 5.9tex×2，纬纱 12.1tex。</p> <p>19. 织物密度：经向 680 根/10cm，纬向 568 根/10cm。</p> <p>20. 耐磨性能：30001 次。</p> <p>21. 静电性能：半衰期:0.8S。</p> <p>（针对夏装制式衬衣（短袖）上述的 1-21 项技术参数与性能指标，供应商提供第三方检测（验）机构出具的国家认可的检测（验）报告复印（扫描）件予以佐证），若所提供的检测报告中有一项参数负偏离的按无效投标处理。</p>							
									
2	长袖夏装	万利、均	1. 纤维成分含量；棉 60%，聚酯纤维 40%。	湖南万利	件	1257	81.00	101817.00	合同签订后

	制式衬衣	码定制	<p>2. 耐水色牢度：变色：4-5级、沾色：4级。</p> <p>3. 耐汗渍色牢度：酸汗：变色：4-5级、沾色：4级，碱汗：变色：4-5级、沾色：4级。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度：干摩：4级、湿摩：3级。</p> <p>5. 耐光色牢度：4级。</p> <p>6. 耐干洗色牢度：变色、沾色级：4-5级。</p> <p>7. 甲醛含量：未检出。</p> <p>8. pH值：6.8。</p> <p>9. 面料起毛起球：4级。</p> <p>10. 单位面积质量：124g/m²。</p> <p>11. 透气性：134mm/s。</p> <p>12. 防紫外线性能：紫外线透过率 2.02%，紫外线防护系数>50%。</p> <p>（针对夏装制式衬衣（长袖）上述的 1-12 项技术参数与性能指标，供应商提供第三方检测（验）机构出具的国家认可的检测（验）报告复印（扫描）件予以佐证），若所提供的检测报告中有一项参数负偏离的按无效投标处理。</p>	服饰有限公司					15 日历天内交付使用
--	------	-----	--	--------	--	--	--	--	-------------

3	单裤 (裙子)	万利、均 码定制	<p>(一) 面料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维成分含量: 聚酯纤维 62.3%, 粘胶纤维 37.3% (含微量导电纤维)。 2. 甲醛含量: 未检出。 3. pH 值: 6.8 4. 可分解致癌芳香胺染料: 未检出。 5. 面料起毛起球: 4-5 级。 6. 耐摩擦色牢度: 干摩: 4 级、湿摩: 4 级。 7. 耐光色牢度: >5 级。 8. 单位面积质量: 180.8g/m²。 9. 透气性: 155mm/s。 10. 防紫外线性能: 紫外线透过率 0.00%, 紫外线防护系数 50+%。 11. 耐磨性能: 30001 次。 	湖南万利 服饰有限 公司	条	1676	133.00	222908.00	合同签订后 15 日历天内 交付使用

		<p>12. 断裂强力：经向 820N；纬向 610N。</p> <p>13. 撕破强力：经向：26N；纬向：22N。</p> <p>14. 顶破强力：1005N。</p> <p>15. 静电性能：半衰期 1.1s</p> <p>（针对单裤面料上述 1-15 项技术参数与性能指标，供应商需提供第三方检测（验）机构出具的国家认可的检测（验）报告复印（扫描）件予以佐证），若所提供的检测报告中有一项参数负偏离的按无效投标处理。</p> <p>（二）单裤拉链</p> <p>1. 腐蚀性能（48 小时）：9 级。</p> <p>2. 平拉强力：>380N。</p> <p>3. 负荷拉次：≥600 双次：符合</p> <p>4. 表面质量：符合 QB/T 2171-2014。</p> <p>（针对单裤拉链上述 1-4 项的技术参数与性能指标，供应商需提供第三方检测（验）机构出具的国家认可的检测（验）报告复印（扫描）件予以佐证），若所提供的检测报告中有一项参数负偏离的按无效投标处理。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>款式说明： 此款制服为短袖式制服，领口为立领，领口处有金属扣，袖口为单扣，袖口处有金属扣，前襟为单排扣，前襟扣为金属扣。</p>						
			<p>款式说明： 此款制服为短袖式制服，领口为立领，领口处有金属扣，袖口为单扣，袖口处有金属扣，前襟为单排扣，前襟扣为金属扣。</p>						
4	大檐凉帽 (女卷檐凉帽)	万利、均码定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料颜色：藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)。 2. 里料颜色：与面料相一致。 3. 帽口牙线颜色：灰色 (PANTONE 17-0000 TPX)。 4. 帽墙丝带颜色：底色为黑色。 5. 帽饰带颜色：金黄色 (PANTONE 14-0955 TPX)。 6. 帽檐、帽檐外口沿条颜色：黑色。 7. 防风松紧带颜色：黑色。 	湖南万利服饰有限公司	顶	419	47.00	19693.00	合同签订后 15 日历天内 交付使用

			<p>8. 帽钉颜色：亚金色。</p> <p>9. 铝气眼颜色：黑色；缝纫线颜色应与面料、里料等各部位颜色相一致。</p> 						
5	作训帽	万利、均码定制	<p>材料名称：毛涤哔叽</p> <p>颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）</p> <p>款式：参照 GA 322-2010 警帽 便帽 （帽徽改为刺绣城管专用徽，墙带为城管专用墙带）</p> <p>1. 成份：羊毛 60% 聚酯纤维 40%（含微量其它纤维）（允许偏差范围±5）</p> <p>2. 纱线线密度（tex）：经纬纱 12.5tex×2（允许偏差范围±5%）</p>	湖南万利服饰有限公司	顶	838	40.00	33520.00	合同签订后15日历天内交付使用

									
6	单皮鞋 (男、女)	万利、均码定制	<p>1. 甲醛含量：未检出。</p> <p>2. 可分解致癌芳香胺染料含量：未检出。</p> <p>3. 材质：牛皮革。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度：4-5 级。</p> <p>5. 微生物指标（真菌菌落总数 CFU/g）：0</p> <p>6. 微生物指标（金黄色葡萄球菌）：未检出。</p> <p>7. 微生物指标（溶血性链球菌）：未检出。</p> <p>（针对男、女单皮鞋上述 1-7 项的技术参数与性能指标，供应商需提供第三方检测（验）机构出具的国家认可的检测（验）报告复印（扫描）件予以佐证）</p>	湖南万利服饰有限公司	双	838	275.00	230450.00	合同签订后 15 日历天内 交付使用

			 <p>女单皮鞋</p> <p>外耳式系带款，跗背调节量大，适应不同脚型人员穿用</p>  <p>男单皮鞋</p> <p>外耳式系带款，跗背调节量大，适应不同脚型人员穿用，围盖线条向后带延伸至包跟，与流线型鞋形搭配，凸显执法者的精气神。</p>						
7	大帽徽	万利、按国家标准定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材料名称：压铸锌合金。 2. 颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色（PANTONE1795C）其余为亚光 24K 金黄色。 3. 规格：57mm*55mm。 4. 帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一个防转钉。 	湖南万利服饰有限公司	枚	838	8.00	6704.00	合同签订后15日历天内交付使用

			 <p>标志标识图一帽徽</p> <p>材料：压铸合金 工艺：模具压铸、表面处理、抛光、 规格：24mm*24mm</p>						
8	小帽徽	万利、按国家标准定制	<p>1. 材料名称：压铸锌合金。</p> <p>2. 颜色：中华人民共和国国徽衬底为正红色（PANTONE1795C）其余为亚光 24K 金黄色。</p> <p>3. 规格：44mm*43mm。</p> <p>4. 帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一个防转钉。</p>  <p>标志标识图一帽徽</p> <p>材料：压铸合金 工艺：模具压铸、表面处理、抛光、 规格：24mm*24mm</p>	湖南万利服饰有限公司	枚	838	6.00	5028.00	合同签订后15日历天内交付使用
9	软肩章	万利、按	<p>1. 材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 75D。</p>	湖南万利	付	838	5.00	4190.00	合同签订后

		国家标准定制	<p>2. 颜色：藏青色（PANTONE19-4007 TPX）牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONE 14-0957TPX）。</p> <p>3. 规格：140mm*50mm。</p> 	服饰有限公司					15 日历天内交付使用
10	臂章 (挂式)	万利、按国家标准定制	<p>1. 材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布。</p> <p>2. 颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX）。</p> <p>3. 经纬纱：经纱 83.25dtex，纬纱 55.5dtex-83.25dtex。</p> <p>4. 规格：100mm*82mm。</p> 	湖南万利服饰有限公司	付	838	4.00	3352.00	合同签订后 15 日历天内交付使用
11	软胸徽	万利、按国家标准定制	<p>1. 材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片。</p> <p>2. 颜色：底色为藏青色（PANTONE19-4007 TPX）图案为金黄色（PANTONE14-0957 TPX）。</p> <p>3. 经纬纱：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5</p>	湖南万利服饰有限公司	个	838	2.50	2095.00	合同签订后 15 日历天内交付使用

			<p>dtex-83.25 dtex。</p> <p>4. 规格：30mm*72mm。</p>  <p>标志标识别—软胸号 软胸编号</p> <p>软胸号</p> <p>01010008</p> <p>软胸号</p> <p>材料：涤纶涤包丝 工艺：激光刺绣 规格：软胸号 30mm*72mm 软胸号 30mm*72mm</p>						
12	软胸号	万利、按国家标准定制	<p>1. 材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片。</p> <p>2. 颜色：亚光 24K 金黄色，中间衬底内颜色为藏青色漆 (PANTONE289C) 数字颜色为光亮金黄色。</p> <p>3. 规格：28mm*70mm。</p>  <p>标志标识别—软胸号 软胸编号</p> <p>软胸号</p> <p>01010008</p> <p>软胸号</p> <p>材料：涤纶涤包丝 工艺：激光刺绣 规格：软胸号 28mm*70mm 软胸号 28mm*70mm</p>	湖南万利服饰有限公司	个	838	2.50	2095.00	合同签订后15日历天内交付使用
13	腰带	万利、均码定制	<p>1. 材料名称：黑色贴膜皮革。</p> <p>2. 颜色：钎子整体及正面图案为镀 24K 金。黄色，衬底涂漆为黑色，带体为黑色。</p>	湖南万利服饰有限公司	条	419	60.00	25140.00	合同签订后15日历天内交付使用

		<p>3. 腰带头：50mm*40mm。</p> <div data-bbox="721 284 922 406" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="801 438 851 459">腰带头</p> <p data-bbox="712 555 918 614"> 材料：锌铝合金 工艺：模具压铸，表面镀金，涂漆 规格：腰带头 50mm*40mm </p>						
报价金额合计（大写）：柒拾玖万壹仟零柒拾贰元整（小写：791072.00 元）								

供应商（公章）：江西国盛安防科技有限公司
 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： _____
 日期： 2025 年 9 月 26 日