

(二) 货物分项报价一览表

金额单位：元

序号	设备名称		规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	人像采集室(入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、辨认室)	高清变焦红外防暴半球	1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度:彩色:0.0002lx; 黑白: 0.0001lx 3、设备应配置电动变焦镜头, 镜头焦距2.8~12mm; 配置14颗红外灯+4颗白光灯; 红外补光距离30米, 白光补光距离10米 4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器; 2路报警输入、1路报警输出 5、在IE浏览器下, 具有感兴趣区域设置选项; 能设置8个感兴趣区域 6、信噪比60dB, 宽动态120dB 7、字体可设置为16×16像素, 24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应; 支持时间、日	天地伟业	TC-C55MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	3	682	2046	否	/

		<p>期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p> <p>10、最大支持分辨率2592×1944；PAL制时能设置为25fps；NTSC制时能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			测 15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W 17、防护等级IP67										
2		随身物品抓拍高清摄像机	1、500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦33倍。 5、宽动态范围120dB。 6、亮度鉴别等级11级。 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360° 旋转；垂直旋转范围可达到-30° ~90°。 9、水平手控最大速度300° /s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持3072×	天地伟业	TC-H8X4S	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	2976	2976	否	/



			<p>1728@30fps。</p> <p>11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。</p> <p>12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。</p> <p>13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。</p> <p>14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。</p> <p>15、▲操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。（检测报告第9页第65项）</p> <p>16、▲同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少90%。（检测报告第9页第67项）</p> <p>17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离100米的所摄目标的轮廓和状态。</p> <p>18、IP防护等级IP50。</p>										
3		高保真拾音器	<p>1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；</p> <p>2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性</p>	天地伟业	TC-P80 0TG	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	577	577	否	/



			反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。										
4		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	个	3	22	66	否	/
5		安全检查终端	1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座 2、整机尺寸180×90×25mm 3、主机重量400g 4、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸5英寸，屏幕分辨率：1280x720 5、内置800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能 6、具有64位四核CPU，主频1.3GHz，内存支持RAM（2GB）和ROM（16GB） 7、支持扩展存储容量，能接入128GB Micro SD 卡 8、支持1：N人脸识别比对功能，人脸库支持存放10000张人脸照片 9、支持人脸识别快速关联人员身份 10、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素为256X360，采集指纹图片分辨率500DPI，支持存储1000枚指纹信息 11、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人 12、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警	天地伟业	TC-P816AJ	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	10290	10290	否	/

		<p>、物品名称、物品数量、计量单位、是否涉案、特征描述</p> <p>13、支持无财物暂存签字</p> <p>14、支持查看在区人员的随身物品信息</p> <p>15、▲支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张（检测报告第3页第11项第3条）</p> <p>16、支持无伤痕信息登记</p> <p>17、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片</p> <p>18、支持文书签字和捺印</p> <p>19、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明</p> <p>20、支持终端离线操作</p> <p>21、▲支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输（检测报告第4页第14项第2条）</p> <p>22、▲嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			，终端可自动更新人脸信息（检测报告第4页第14项第3条、第4条、第5条） 23、支持对全程操作进行语音播放提示 24、待机时间360小时										
6		人脸随身物品暂存柜	1、随身物品保管柜由柜体、8寸电容触摸屏安卓主机、摄像头、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成。 2、板材采用优质镀锌板，厚度0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈；特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固，箱门装配后轴与门框之间的间隙大于2mm小于2.5mm，其它三面的间大于1.5mm小于2mm，保证箱门开关灵活。 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。 4、电容触摸显示屏：8寸，分辨率1280x800，亮度250cd/m ² ，0℃~50℃，LED背光、30000h以上工作寿命、无触控死角，支持十点触摸。 5、安卓终端配置：支持8寸触摸屏，内存2G，存储8G，CPU四核1.6GHz，30针行业标准双路LVDS接口，HDMI 2.0，8欧5W功放，2个外置USB，4个内	天地伟业	TC-P808SM	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	15120	15120	否	/



			<p>置排针USB, 1路OTG, 4路RS232, 操作系统Android 7.1.2;</p> <p>6、IC读卡器: 感应距离5cm、工作频率13.56MHZ、读卡速率106kbit/s;</p> <p>7、双目摄像头: 1/2.7"CMOS Sensor, 有效像素200+200万, 30帧@1920*1080, 6MM镜头, 带镜头座, M12接口, 支持人脸活体检测, USB视频输出, 工作温度-30℃至70℃, 支持Windows, 安卓, MAC等二次开发;</p> <p>8、采用主副机组合的方式, 客户可随意搭配多个副机级联, 可额外扩展15个副机。</p> <p>9、主柜包含12个箱门, 柜子整体尺寸(mm): W775*D450*H1900。</p> <p>10、功率: 主机待机功率25W, 每增加一个副机功率增加10W, 开箱瞬时功率36W。</p>										
7		人证核验设备	<p>1、基于Android平台, 支持身份证读取和拍摄人脸照片;</p> <p>2、具备智能语音提示功能指导验证过程, 保证人证一致对比的准确性;</p> <p>3、配置高清摄像头, 智能逆光补偿, 增强人脸轮廓边缘, 有利于人脸识别, 通过程序自动化采集人脸照片;</p> <p>4、内置公安部最新推出居民身份证阅读器, 可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸</p>	天地伟业	TC-P820ZD	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	10217	10217	否	/



			及指纹特征信息。										
8		高清显示设备	65寸液晶电视，4K超高清，金属全面屏	海康威视	DS-D50UK65	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	6691	6691	否	/
9		电脑	1、CPU：I7； 2、内存：16G； 3、硬盘：1T机械硬盘，256G固态； 4、浏览器 IE 11、chrome 89（推荐）； 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版（推荐） 7、含显示器、鼠标、键盘。	华硕	D5001E-00660	中山	华硕电脑股份有限公司	台	1	6741	6741	否	/
10		多功能一体机	彩色激光打印机家用办公 复印扫描一体机 自动双面彩印、有线连接	奔图	CM1100DN	珠海	珠海奔图电子有限公司	台	1	1622	1622	否	/
11	人身检查室（信息采集室、被辨认人室）	高清变焦红外防暴半球	1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距2.8~12mm；配置14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离10米 4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；2路报警输入、1路报警	天地伟业	TC-C55MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	2	682	1364	否	/

		<p>输出</p> <p>5、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置8个感兴趣区域</p> <p>6、信噪比60dB，宽动态120dB</p> <p>7、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p> <p>10、最大支持分辨率2592×1944；PAL制时能设置为25fps；NTSC制时能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测</p> <p>15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义</p> <p>16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W</p> <p>17、防护等级IP67</p>										
12		高保真拾音器	<p>1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；</p> <p>2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；</p> <p>4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。</p>	天地伟业	TC-P800TG	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	577	577	否	/
13		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	个	2	22	44	否	/
14		窗口对讲机	1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音	海康威视	DS-PEA801-F	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1470	1470	否	/

			<p>对讲</p> <p>2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯</p> <p>3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音</p> <p>4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节</p> <p>5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接</p> <p>6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振</p> <p>7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音</p>										
15	候问室	高清变焦红外防暴半球	<p>1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机</p> <p>2、最低照度：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx</p> <p>3、设备配置电动变焦镜头，镜头焦距2.8~12mm；配置14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离10米</p> <p>4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；2路报警输入、1路报警输出</p> <p>5、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置8个感兴趣区域</p> <p>6、信噪比60dB，宽动态120dB</p>	天地伟业	TC-C55MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	3	682	2046	否	/



		<p>7、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p> <p>10、最大支持分辨率2592×1944；PAL制时能设置为25fps；NTSC制时能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99% 14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测 15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W 17、防护等级IP67										
16		高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	天地伟业	TC-P800TG	天津	天地伟业技术有限公司	台	3	577	1731	否	/
17		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	个	3	22	66	否	/
18		时间全景温湿度一体机	1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、▲内置MIC和扬声器，具有1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报	天地伟业	TC-P819QW	天津	天地伟业技术有限公司	台	3	2357	7071	否	/

			<p>警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（检测报告第2页第3项）</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步</p> <p>5、▲支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（检测报告第2页第5项）</p> <p>6、▲支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（检测报告第2页第8项）</p> <p>7、2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换</p> <p>8、▲摄像机分辨率2592×1944（检测报告第3页第15项）</p> <p>9、▲支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（检测报告第7页第44项）</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放</p> <p>11、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（检测报告第7页第51项、第52项）</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离15m</p> <p>13、▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（检测报告第8页第57项）</p> <p>14、支持三码流同时输出，主</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			码流最高分辨率 2592*1944@30fps, 最高帧率 1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电										
19	讯询问室	高清变焦红外防暴半球	1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度:彩色:0.0002lx; 黑白: 0.0001lx 3、设备配置电动变焦镜头, 镜头焦距2.8~12mm; 配置14颗红外灯+4颗白光灯; 红外补光距离30米, 白光补光距离10米 4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器; 2路报警输入、1路报警输出 5、在IE浏览器下, 具有感兴趣区域设置选项; 能设置8个感兴趣区域 6、信噪比60dB, 宽动态120dB 7、字体可设置为16×16像素, 24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应; 支持时间、日期、星期叠加; 支持5个区域的附加字符叠加, 共可叠加10行字符; 支持矢量、点阵字库类型设置; 支持设置5种字体颜色 8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上	天地伟业	TC-C55 MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	8	682	5456	否	/



		<p>传至服务器；最大应支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p> <p>10、最大支持分辨率2592×1944； PAL制时能设置为25fps； NTSC制时能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测</p> <p>15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义</p> <p>16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			。功耗6.5W 17、防护等级IP67										
20		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	个	8	22	176	否	/
21		时间全景温湿度一体机	1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、▲内置MIC和扬声器，具有1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（检测报告第2页第3项） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、▲支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（检测报告第2页第5项） 6、▲支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（检测报告第2页第8项） 7、2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、▲摄像机分辨率2592×1944（检测报告第3页第15项） 9、▲支持音频异常检测报警提示，支持高音报警（检测报	天地伟业	TC-P819QW	天津	天地伟业技术有限公司	台	4	2357	9428	否	/

			告第7页第44项) 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 11、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（检测报告第7页第51项、第52项） 12、支持红外、白光补光，红外距离15m 13、▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能（检测报告第8页第57项） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps，最高帧率 1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电										
22		高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	天地伟业	TC-P800TG	天津	天地伟业技术有限公司	台	4	577	2308	否	/
23		审讯一体桌	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、显示单元、示证单元为一体 2、审讯终端配置8核处理器，8G内存，1TB机械硬盘，128GB固态硬盘 3、显示单元：21寸，支持HDMI	天地伟业	TC-P819SZ	天津	天地伟业技术有限公司	台	4	40425	161700	否	/



			<p>接口，分辨率1920*1080</p> <p>4、示证单元：32寸，分辨率1920*1080</p> <p>5、审讯台桌面采用木质材料，支持一键开机功能，支持四路示证切换功能</p> <p>6、支持切换四种示证方式：示证展台示证、审讯终端示证、笔记本等外设示证、同步录音录像主机远程示证），并同步在示证评上切换显示（配合外接示证展台、笔记本、同步录音录像主机使用）；</p> <p>7、支持配合平台软件，具有朗读权利义务告知书，笔录录入、笔录校对、笔录打印、协同办案、语音交流、文字交互等功能；</p> <p>8、具有氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观</p>										
24		公安审讯主机	<p>1、支持不拆机箱更换光驱；</p> <p>2、接口：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出</p> <p>3、支持高音质音频接入，音频编码标准采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调</p> <p>4、支持校正时钟</p> <p>5、支持6个前置硬盘插槽，支持热插拔；</p> <p>6、单张光盘刻录的音视频时长4小时，且不影响刻录的音视频质量；</p> <p>7、支持视频自动叠加片头，</p>	天地伟业	TC-I82HN	天津	天地伟业技术有限公司	台	4	13125	52500	否	/

		<p>叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等</p> <p>8、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记</p> <p>9、支持视频、音频丢失报警功能</p> <p>10、支持自动对光盘进行封盘</p> <p>11、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；</p> <p>12、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真</p> <p>13、访问主机需支持BS和CS两种方式</p> <p>14、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道</p> <p>15、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H. 323协议相关设置功能；</p> <p>16、支持上传证据资料</p> <p>17、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息</p> <p>18、支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，在CPU为龙芯、飞腾、兆芯，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑上均能正</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			常回放。同时支持光盘一键回放； 19、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持8个数字和示证通道同步分析； 20、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持4K，帧率支持60fps； 21、主机标配1块4T的硬盘										
25		电脑耳麦	指挥专用电脑耳麦	国产	定制	中国	国产	部	4	367	1468	否	/
26		打印机	彩色激光打印机家用办公 复印扫描一体机 自动双面彩印、有线连接	奔图	CM1100 DN	珠海	珠海奔图电子有限公司	台	1	1622	1622	否	/
27		电子门牌	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 5、功率：20~30W； 6、尺寸：长53cm，宽23cm，	天地伟业	TC-P81 7L	天津	天地伟业技术有限公司	套	4	1837	7348	否	/

			高 3.5cm; 7、背面孔间距30cm										
28		智能审讯椅	<p>1、全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫</p> <p>2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠</p> <p>3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具无法用人力打开</p> <p>4、▲约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开；（检测报告第2页第5项第2条）</p> <p>5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开；</p> <p>6、接口：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口</p> <p>7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处没有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面使用软质材料包覆；</p> <p>8、▲腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息；（检测报告第3页第6项第1条、第2条）</p> <p>9、▲具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线；（检测报告第2页第2项第4条）</p>	天地伟业	TC-P81 9SY	天津	天地伟业技术有限公司	把	1	15225	15225	否	/



			10、▲能在DC12V±10%的供电条件下正常工作；（检测报告第3页第7项第1条）										
29		审讯椅	<p>材质全部采用壁厚为2、0以上的特制不锈钢钢材制作，永不生锈，坚固耐用，而且外观漂亮上档次。</p> <p>1. 桌门开启：人体站在椅子右边，用手拉起不锈钢插杆，然后推开桌门，即可开启。</p> <p>2. 胸部不锈钢约束带的开启：人进入审讯椅前，开启约束带，等人安全坐好，手部、脚部锁好后，约束带插入后面的锁孔，胖、瘦可调节孔的距离。</p> <p>3. 桌门的开启：人体站在桌门右侧，轻推桌门，插入桌门的孔，即完成锁闭。</p> <p>4. 手部的U型锁开启：用钥匙按顺时针方向开启，手放入不锈钢槽部位，然后插入U型锁，锁闭完成。</p> <p>5. 脚部的锁闭：关闭桌门的过程，脚锁自动闭合，即完成开启。</p> <p>6. 软包的配置：桌面，坐垫，靠背全部采用优质皮革，里面安装高强海绵，有效的防止嫌疑人自残的科学化和人性化的设计理念</p>	国产	定制	中国	国产	把	3	1953	5859	否	/
30		办案民警座椅	<p>坐垫材质皮质、海绵；椅身材质木质；抗划痕、耐磨、易清理</p>	国产	定制	中国	国产	把	8	546	4368	否	/



31	卫生间	高清变焦红外防暴半球	<p>1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机</p> <p>2、最低照度：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx</p> <p>3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距2.8~12mm；配置14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离10米</p> <p>4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；2路报警输入、1路报警输出</p> <p>5、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置8个感兴趣区域</p> <p>6、信噪比60dB，宽动态120dB</p> <p>7、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p>	天地伟业	TC-C55 MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	2	682	1364	否	/
----	-----	------------	---	------	-----------	----	------------	---	---	-----	------	---	---



		<p>10、最大支持分辨率2592×1944； PAL制时能设置为25fps； NTSC制时应能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测</p> <p>15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义</p> <p>16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W</p> <p>17、防护等级IP67</p>										
32	摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2 A	中国	国产	个	2	22	44	否	/



33	走廊	高清变焦红外防暴半球	<p>1、500万像素1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机</p> <p>2、最低照度：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx</p> <p>3、设备配置电动变焦镜头，镜头焦距2.8~12mm；配置14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离10米</p> <p>4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；2路报警输入、1路报警输出</p> <p>5、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置8个感兴趣区域</p> <p>6、信噪比60dB，宽动态120dB</p> <p>7、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p>	天地伟业	TC-C55 MS	天津	天地伟业技术有限公司	台	2	682	1364	否	/
----	----	------------	---	------	-----------	----	------------	---	---	-----	------	---	---



		<p>10、最大支持分辨率2592×1944； PAL制时能设置为25fps； NTSC制时应能设置为30fps</p> <p>11、静态场景，图像质量无明显下降，在H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%，奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后，可对人、车、人和车进行检测</p> <p>15、支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义</p> <p>16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W</p> <p>17、防护等级IP67</p>										
34	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取	天地伟业	TC-P80 OTG	天津	天地伟业技术有限公司	台	2	577	1154	否	/



			; 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。				公司						
35		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2 A 591121	中国	国产	个	2	22	44	否	/
36	门禁系统	人脸识别终端	1、设备拥有8英寸触摸显示屏，采用嵌入式Linux系统，有1个TF卡槽，最大支持512G 2、采用1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端具有宽动态启闭选项 4、支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、设备支持1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路 10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、支持比对结果图文提示功能；支持本地视频预览、人脸	天地伟业	TC-P50 10	天津	天地伟业技术有限公司	台	15	1732	25980	否	/

		<p>动态捕捉；支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）</p> <p>8、设备具有补光功能，支持10000个用户，用户能设置为管理员权限；设备支持存储10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录</p> <p>9、设备具有显示功能，支持红外及白光灯补光</p> <p>10、设备支持人脸识别、IC卡识读、二维码识读、密码识读的认证方式；支持人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码组合的认证开门</p> <p>11、设备具有视频监控功能，支持WEB端远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像</p> <p>12、设备具有人脸比对功能，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍</p> <p>13、设备具有视频对讲功能，支持与WEB端中心远程视频对讲、手机APP对讲</p> <p>14、设备人脸识别准确率99.5%；</p> <p>16、设备具有人脸注册功能，支持设备本地人脸注册、WEB端导入注册人脸、通过手机</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			APP采集人脸并注册下发、本地U盘导入人脸信息 17、设备具有黑名单功能，支持中心下发黑名单信息；支持本地10000个人脸黑名单比较；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 18、设备具有节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 19、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离1.8m 20、设备支持将用户权限类型设置为普通用户、VIP用户、巡逻用户、特殊用户 21、设备能分为以下工作模式：首用户开门模式，首用户凭证应能采用IC卡或人脸；复合识读模式；多重识读模式 22、设备人脸识别误识率0.5%										
37		人脸识别终端电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	台	15	22	330	否	/
38		电磁锁	1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态LED灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门；	天地伟业	TC-P811MS	天津	天地伟业技术有限公司	个	13	195	2535	否	/

			5、对于无框门，需要选配支架。										
39		电锁电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	台	13	22	286	否	/
40		出门开关	出门开关	天地伟业	TC-P81K	天津	天地伟业技术有限公司	个	13	15	195	否	/
41	中心机房	执法办案管理存储一体机	1、▲支持国产化操作系统（检测报告第3页第5项） 2、存储盘位36个，满配36块6T企业级硬盘，满足上级要求办案区音视频存储90天要求。 3、支持8个内存卡槽，可扩展至256G内存； 4、接口：4个千兆网口1个VGA接口、5个USB接口； 5、支持IPC、NVR接入存储 6、网络中断后重新恢复，可持续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件； 7、支持设定存储路径和备份路径； 8、支持4TB、6TB、8TB、14TB、16TB企业级硬盘 9、配合平台支持配置录像模板，设置录像开始时间、结束时间、应用星期、录像时长等 10、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 11、支持H.264/H.265录像格式存储 12、支持管理端完成配置后，支持客户端参数进行一键配置。设备运行状态下，可一键	天地伟业	TC-V5136H	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	72450	72450	否	/

		<p>配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分；</p> <p>13、支持手动录像、自动定时录像、报警联动录像、循环录像覆盖等功能</p> <p>14、支持300路视频存储接入和300路视频转发</p> <p>15、支持录像加锁解锁功能</p> <p>16、支持异常报警上传</p> <p>17、支持磁盘热备、全局重构和局部重构功能</p> <p>18、支持分类存储根据数据对象的重要性(例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等)、访问频率等属性进行手动/自动分类存储条；</p> <p>19、支持录像的某个时间点进行添加标签和标签查询功能</p> <p>20、▲支持智能报警功能，包括磁盘满报警、录像视频掉线报警、录像数据丢失报警、无磁盘报警、系统异常报警、服务器异常报警、磁盘温度异常报警等；（检测报告第7页第34项）</p> <p>21、支持实时视频、录像视频添加水印，水印倾斜角度可自定义，可进行数字水印叠加</p>										
42		<p>1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等</p> <p>2、支持根据相关权限需求展</p>	天地伟业	ST6000 NM019B	天津	天地伟业技术有限公司	套	1	6825	6825	否	/



		<p>示关联的案件相关信息，并可可视化展示办案室、候问室的使用状态；</p> <p>3、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息</p> <p>4、支持以柱状图的形式展示在区人员、功能用房、办案情况，以折线图的形式展示嫌疑人入区趋势；</p> <p>5、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息并可对办案民警信息进行登记</p> <p>6、▲未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要法定代理人，并提醒监护人员需要一同入区；（检测报告第10页第49项第4条）</p> <p>7、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表</p> <p>8、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表</p> <p>9、支持对嫌疑人的病情进行等登记，可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检测抓拍；</p> <p>10、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置</p> <p>11、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录</p> <p>21、支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型；</p> <p>22、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号</p> <p>23、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定限时触发报警信号</p> <p>24、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号</p> <p>25、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面</p> <p>26、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像</p> <p>27、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加</p> <p>28、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>频文件导出到本地或进行光盘刻录</p> <p>29、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入</p> <p>30、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯</p> <p>31、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息</p> <p>32、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案</p> <p>33、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥</p> <p>34、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位</p> <p>35、支持法律法规检索</p> <p>36、支持语音朗读权利义务告知书</p> <p>37、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对</p> <p>38、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录</p> <p>39、支持通过显示设备对证据进行展示</p> <p>40、支持远程查看讯问室的</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥 41、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印 42、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人 43、支持以台账的形式查看视频、笔录 44、支持上级平台联动，可将所有嫌疑人、民警、其他人员的信息、组织信息和通用设备信息录取到上级进行查看； 45、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警 46、支持通过Onvif、GB28181等协议接入设备										
43	综合布线及配套设施	网络交换机	1、交换容量336G。 2、包转发率41Mpps。 3、固化10/100/1000M以太网端口24个，固化1G SFP光接口4个。	天地伟业	TC-P5S28	天津	天地伟业技术有限公司	台	2	2310	4620	否	/
44		机柜	1、类型：服务器机柜 2、容量：42U 3、机柜尺寸：2000*600*1000 4、标准：19英寸标准机柜	海康威视	DS-XS6042-S/WT	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	5145	5145	否	/
45		安装调试和线缆及辅材	安装施工调试，网线、电源线、光纤、pvc管等辅材	中武	定制	郑州	河南中武电子科技有限公司	项	1	20000	20000	否	/
46		案卷保管室	高清变焦红外防暴半球	天地伟业	TC-C55MS	天津	天地伟业技术有限	台	2	682	1364	否	/



		<p>2、最低照度：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx</p> <p>3、设备配置电动变焦镜头，镜头焦距2.8~12mm；配置14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离10米</p> <p>4、设备支持1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；2路报警输入、1路报警输出</p> <p>5、在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置8个感兴趣区域</p> <p>6、信噪比60dB，宽动态120dB</p> <p>7、字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色</p> <p>8、能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔</p> <p>9、支持播放预录音频，支持语音对讲功能</p> <p>10、最大支持分辨率2592×1944；PAL制时能设置为</p>				公司						
--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--



			<p>25fps; NTSC制时能设置为30fps</p> <p>11、静态场景,图像质量无明显下降,在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率可降低93%以上</p> <p>12、具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能,人脸抓拍数量1~10张可设。具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能。能设置人脸检测区域。支持人脸检测的最小人脸尺寸设置,最小可设置26×26像素。能对同时出现在静态图片中的32个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸</p> <p>13、人脸抓拍捕获率99%,奔跑时人脸抓拍捕获率99%</p> <p>14、开启智能行为分析功能后,可对人、车、人和车进行检测</p> <p>15、支持警戒功能,包括白光警戒、语音警戒,语音警戒可自定义</p> <p>16、能在DC12V±25%的供电条件下正常工作;支持POE供电;支持反向输出DC12V供电。功耗6.5W</p> <p>17、防护等级IP67</p>										
47		高保真拾音器	<p>1、采用高保真预极化电容传声器,对前期音频无差别拾取;</p> <p>2、实时对拾取到的音频信号</p>	天地伟业	TC-P800TG	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	577	577	否	/



			进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。										
48		摄像机电源	1、DC12V2A。	国产	DC12V2A	中国	国产	个	2	22	44	否	/
49		二维码生成器	1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。	佳博	CP-2120TU	深圳	深圳市佳博恒杨科技有限公司	个	1	300	300	否	/
50		扫描仪	高速扫描仪	天地伟业	TC-P825GP	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	1417	1417	否	/
51		电脑	1、CPU：I7； 2、内存：16G； 3、硬盘：1T机械硬盘，256G固态； 4、浏览器 IE 11、chrome 89（推荐）； 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版（推荐） 7、含显示器、鼠标、键盘。	华硕	D500TE-00660	中山	华硕电脑股份有限公司	台	1	6741	6741	否	/
52		智能案卷管理主柜	1、由柜体、21.5寸电容触摸屏 安卓主机、二维码扫描枪、双目人脸识别摄像头、IC读卡器、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成； 2、支持配合案卷管理平台可实现对案件档案资料的智能管理；支持账号密码、人脸识别	天地伟业	TC-P808JM	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	26323	26323	否	/

		<p>别、指纹识别、IC卡识别方式登录客户端</p> <p>3、支持人脸活体检测功能；</p> <p>4、支持触控终端控制开箱、平台远程开箱、机械应急钥匙开箱，开柜响应时间3s；</p> <p>5、支持卷柜概况、存放案卷、流转记录、取出案卷等功能模块；</p> <p>6、支持展示当前柜子的使用情况，可显示柜子总数、已分配及未分配数量；</p> <p>7、支持展示入柜案卷类型统计，包括刑事案件、行政案件等；</p> <p>8、支持通过扫描二维码或者手动输入案卷编号进行案卷的存放；</p> <p>9、支持通过输入案卷编号查询或者扫码查询案卷，进行选择案卷取出；</p> <p>10、支持选择案件，查看案卷流转信息；</p> <p>11、支持报警提示功能，包括催办、未超期预警、已超期代办等；</p> <p>12、支持存储20000张人脸容量；</p> <p>13、扫描枪支持一维码、二维码扫描；</p> <p>14、支持断电上锁功能；</p> <p>15、支持断电保护和远程升级功能；</p> <p>16、支持语音提示、语音音量</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			调节； 17、支持通过客户端录入IC卡和指纹信息； 18、柜体尺寸 (mm) W1120*D450*H1900； 19、主柜12个箱门，包含两个大箱门和十个小箱门，大箱门尺寸(mm)：W425*D450*H355；小箱门尺寸(mm)：W283*D450*H355。 20、主副柜可通过RS485连接，主副分体式设计，可额外设置15个副柜；										
53		智能案卷管理从柜	1、案卷从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成； 2、采用与主柜组合的方式，可随意搭配多个副柜级联，最多可额外扩展15个副机； 3、柜体尺寸(mm)：W1275*D450*H1900； 4、从柜包含20个箱门，箱门尺寸(mm)：W283*D450*H355。	天地伟业	TC-P80 8JC	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	10038	10038	否	/
54		全自动光盘刻印机	1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘； 2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求； 3、六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 4、可简捷更换光驱与维护盒； 5、生产速度(刻录+打印)：	天地伟业	TC-P80 5B	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	41475	41475	否	/

			CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时; 6、支持2个刻录机, 支持USB3.0; 6、盘仓容量: 盘仓 1, 2, 3 可放50张、盘仓 4可放5张; 光盘介质:CD-R, CD+R,DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL。										
55		刻印服务终端	1、CPU: I7; 2、内存: 16G; 3、硬盘: 1T机械硬盘, 256G 固态; 4、浏览器 IE 11、chrome 89(推荐); 5、网络环境: 千兆网卡; 6、操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版 (推荐) 7、含显示器、鼠标、键盘。	华硕	D500TE-00660	中山	华硕电脑股份有限公司	台	1	6741	6741	否	/
56		案卷管理模块	1、平台下的申请流程, 支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人, 支持自定义配置审核或退回流程, 支持关闭或开启申请流程 2、支持案件管理功能, 按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作可手动关联和合并案件, 支持在线查看案件下的涉案财物和物品文书流转记录, 支持本地光驱刻录、审讯	天地伟业	TC-E801J	天津	天地伟业技术有限公司	套	1	10290	10290	否	/

		<p>室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录等方式；</p> <p>3、支持个人申请、代办、审批功能</p> <p>4、支持申请存入案件管理中的案件和手动登记的案卷，支持自定义存卷申请流程开关，一个案件下可存入多个案卷，并可对案卷进行分类；</p> <p>5、支持案卷借阅功能，民警可在借出文书中签字捺印，并保留借出时的视频、签字文件和签字录像，也可抓拍出库时的照片</p> <p>6、支持案卷归还时标记是否破损，并可实时触发案卷破损报警</p> <p>7、支持案卷内部和外部移送，可根据移送规则判断是否出库，并可在流转信息和案件管理中查看出库时的视频、出库回执文书和回执单</p> <p>8、支持存卷申请超时、超期未入柜、借阅超期、案卷破损、移交材料上传超时、待审核移送超时、案卷取出超时、审核超时等报警和自定义配置预警报警规则，并支持通过短语和平台进行提示。支持非法出库时可了联动报警灯和蜂鸣器以及联动平台显示实时报警视频；</p> <p>9、支持查询和查看案卷或事件的基本信息、照片和视频、</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>附件、电子文件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书、签字录像、回执文件、状态等信息</p> <p>10、支持案卷申请功能，民警可定期向上级案管中心预约审卷，案管中心保管员可对案卷批量入柜、出柜，审核案卷后可统一发还</p> <p>11、支持对音像资料登记、编辑、批量删除和入柜，支持对案卷录入光盘、U盘和硬盘进行材料入柜，可以上传和导入照片及签字捺印回执单，光盘柜支持自动分配，入柜后支持回执单签字</p> <p>12、支持民警在终端存卷时验证存卷流程，流程审核通过后方可存卷，开柜前回执单支持签字捺印</p> <p>13、支持对立案、不予立案、销案、中止调查、拘留等环节超期预警和报警，支持对上述报警进行警告催办；</p> <p>14、支持展示平台任务、我的应用、案管最新动态、案卷统计和案管柜使用情况，支持环形图展示案件性质，支持列表展示案卷状态，支持折线图展示案件办理趋势，并且在平台任务中支持跳转到任务办理的界面</p> <p>15、支持可视化展示案卷柜中是否存在案卷，支持根据是否</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>有物品联动箱子状态展示，可实时统计箱子的数量（使用中、空闲中、总数），支持远程开柜和权限分配功能</p> <p>16、支持展示催办预警，列表展示案件编号、案件名称、案件类型、承办人、承办部门、描述、入库时间、是否逾期、剩余/超时时长等字段。可按照承办部门、案件编号/名称、是否预期等条件进行检索；</p> <p>17、支持按照承办部门、预警类型和查询时间进行条件检索，支持列表形式展示部门名称和短信数量，支持柱状图展示部门民警短信数量统计</p> <p>18、支持按照保管单位和时间进行条件检索，支持数据导出，支持列表形式展示案卷状态统计，支持柱状图展示案件状态趋势，支持列表形式展示案卷出入明细，支持折线图展示案卷出入趋势。支持案件状态统计，以环状图展示行政案件与刑事案件的类型，并且以柱状图按照月份进行展示单月刑事和行政的案件数量</p>										
57	院区监控	高清变焦红外防暴半球	<p>1、500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机</p> <p>2、最低照度：彩色：0.001lx (F=1.6, AGCON)，能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块</p>	天地伟业	TC-C55 SN	天津	天地伟业技术有限公司	台	10	306	3060	否	/



		<p>3、焦距：2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离50m</p> <p>4、摄像机支持1个10/100M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC</p> <p>5、宽动态120dB</p> <p>6、信噪比60dB</p> <p>7、摄像机支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率支持8kbps、32kbps、48kbps可设</p> <p>8、摄像机支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调</p> <p>9、视频压缩格式支持H. 265、H. 264(MainProfile, HighProfile, BaselineProfile)；压缩码率支持32kbps~8Mbps视频码率可调</p> <p>10、能支持拌线、周界智能分析功能；支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能</p> <p>11、开启走廊模式后，监控画面应能实现90° 旋转并自动调整宽高比</p> <p>12、屏幕字符显示能设置字体为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素；支持时间、日期、星期叠加；支持最大叠加5行字符，每行16个汉字；支持点阵字库类型设置</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			13、电源功耗5W，能在DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持反向12V输出；支持POE供电 14、能在高温+60℃±2℃（2h），低温-30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作 15、外壳防护等级IP67										
58		高清警戒一体机	1、500万像素1/2.7英寸CMOS传感器一体摄像机 2、最低照度：彩色：0.0005lx；黑白：0.0002lx 3、焦距：4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选 4、具有2颗红外灯和2颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度支持自动和手动调节 5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色 6、摄像机支持1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持1路报警输入、1路报警输出	天地伟业	TC-C55 BQ	天津	天地伟业技术有限公司	台	8	463	3704	否	/



		<p>7、具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式应支持自定义配置内同步 / 黑白 / 彩色 / 定时四种类型，支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭</p> <p>8、支持50路视频同时进行浏览（配合NVR进行）</p> <p>9、支持智能行为分析功能，能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示</p> <p>10、支持主动智能功能，支持四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测</p> <p>11、智能场景人员检测：支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他</p> <p>12、智能场景车辆检测：支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>(滞留时间可设)时,触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍; , 车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他</p> <p>13、智能场景区域颜色检测: 支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后,触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍, 颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个, 应支持在监控画面中取色</p> <p>14、智能场景声音检测: 支持高音量 / 低音量侦测, 应能分别设置灵敏度阈值, 当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值, 应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍</p> <p>15、支持场景图像效果自适应, 能自动根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整</p> <p>16、能将视频图像及抓拍图片存储至 TF卡、本地客户端; 支持512GB TF卡; 支持TF卡热插拔</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>17、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上</p> <p>18、支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户。访问权限可设4种等级：管理员 / 浏览 / 浏览+控制 / 浏览+控制+设置</p> <p>19、能在DC（12V±30%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC 12V反向输出，外壳防护等级IP67</p>										
59		高清全景枪球一体机	<p>1、全景通道双1/1、8"CMOS传感器，双2、8mm高清镜头</p> <p>2、全景通道：水平视场角190°；全景通道：垂直视场角75°。</p> <p>3、全景通道画幅比25:10，图像分辨率3840×1568</p> <p>4、全景通道600万像素（3840×1568，25fps）， 细节通道400万像素（2560×1440，25fps）</p> <p>5、细节通道具有10颗红外灯和4颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离800米处所摄建筑物目标的轮廓；通过白光灯照射，可基本分辨距离</p>	天地伟业	TC-H566V	天津	天地伟业技术有限公司	台	1	2535	2535	否	/



		<p>150米处所摄建筑物目标的轮廓。全景通道具有3颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄建筑物目标的轮廓</p> <p>6、红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面</p> <p>7、最低照度：全景通道0、000031x (F=1、0, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；细节通道0、00011x (F=2、0, 黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征</p> <p>8、全景通道：智能监控；细节通道：智能监控/人脸抓拍</p> <p>9、配合AR实景指挥平台，能将视频中的标签叠加在实际场景中，当云台转动或者倍率变动时，标签位置、大小根据场景自适应</p> <p>10、配合AR实景指挥平台按标签名称搜索标签时，设备能触发联动功能，联动转动至选中的标签位置，点击视频中的标签时，可查看标签内容并对标签关联的相机视频进行预览，点击相机预览窗口可放大该窗口</p> <p>11、配合AR实景指挥平台，支持在摄像机的视频画面中，对监控区域的便民警务站视频标签、建筑物视频标签管理、</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>卡口视频标签、普通视频标签进行标签标注，最多支持标注1000个标签</p> <p>12、支持智能跟踪，全景通道：行为分析联动跟踪/手动跟踪/全景跟踪，细节通道：智能分析联动跟踪/手动跟踪</p> <p>13、全景通道支持主动场景，智能图像</p> <p>14、支持阿里云，默认关闭（手机APP）、onvif Profile S/T/G/M、GB28181、GAT1400-2017、GB35114、CGI、RTMP（推流）、RTSP、注册中心（主动模式）、图片流、外挂最多同时开启7路1080P@25FPS，含私有协议/onvif</p> <p>15、支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志信息）、视频丢失报警</p> <p>16、支持HTTPS、TCP/IP、ICMP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、UPnP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、PPPOE、SSH、SSL、SNMP、单播、组播、IPv4</p> <p>17、支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ、上传中心、跟踪</p> <p>18、全景通道：支持场景图像效果自适应，应能根据不同场</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等),自动调整视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)</p> <p>19、在警戒功能界面支持设置4个场景画面：</p> <p>(1)警戒类型包含周界警戒、绊线警戒和翻墙警戒；</p> <p>(2)警戒模板包含警戒预案模板、自定义警戒模板；</p> <p>(3)警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；</p> <p>(4)自定义警戒模板能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍</p> <p>20、具有GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114、Onvif平台接入设置选项</p> <p>21、支持TF卡槽，2路报警输入，1路报警输出，1个内置扬声器（功率4Ω4W），1路音频输入，1路音频输出，全景支持加热模块，细节支持风扇</p> <p>22、IP66、4级防雷、防浪涌</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--




			、3级B静电防护 23、工作温度，-30℃~65℃， 湿度小于95%(无凝结) 24、电源适应性AC24V±25%， DC24V±10%										
60		网络硬盘录像机	1、接收图片性能12张/秒； 2、支持IPC分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF 3、支持48路720P/24路 1080P/16路3MP/12路4MP/9路 5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP 同时预览 4、支持16路720P/16路 1080P/16路3MP/12路4MP/9路 5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP 同步回放，1/16到512倍速 5、支持 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/ 20A/20B/25/36/40画面预览 6、支持8个硬盘接口，最高 24TB 7、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD 模式 8、支持2个HDMI/2个VGA视频 输出（非同源），最高分辨率 可达4K 9、带宽：接入：640Mbps，转 发：320Mbps 10、支持H. 265、H. 264压缩标 准 11、支持驳接Onvif、RTSP协 议网络前端，GB/T28181对接	天地 伟业	TC-R58 40	天津	天地伟业 技术有限 公司	台	1	1554	1554	否	/



			平台，GA/T1400对接平台										
61		硬盘	8T监控级硬盘	希捷	ST8000VX009	无锡	希捷国际科技（无锡）有限公司	块	8	1510	12080	否	/
62		车牌识别一体机	1、支持300万像素高清摄像机低专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏（可选）、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、支持电动变焦镜头，便于调试智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求； 4、识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 5、授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 6、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 7、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 8、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符	海康威视	RC-Z02	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	3896	7792	否	/

			合室外设备IP54级别要求;										
63		防砸雷达	1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5、安装与维护方便，所需人力少，工时短。 6、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 7、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 8、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 9、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。	海康威视	 DS-TMG 03A(防砸)(国内标配)	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	668	668	否	/
64		栅栏杆	1、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 2、三个按键分别控制起杆、落杆和停止； 3、无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 4、具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地	海康威视	DS-TMG 4AG-EX	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	3600	3600	否	/

			感及收费系统； 5、接线简单，无需布线及配线无线摇控功能环境适应性强，支持低温-30℃安全使用；										
65	自助证明智能服务终端	产品概述	自助证明服务终端是一款集临时身份证明打印，无犯罪证明记录打印等多种功能于一体的多功能自助服务终端。产品采用模块化设计可以根据不同业务类型灵活配置多种功能模块，人性化的操作界面和语音提示，实现全流程自主化无需人工参与。	海鑫科金	GA-P01A	北京	北京海鑫科金科技股份有限公司	台	1	98000	98000	否	/
		产品外观											
		功能	证明打印服务： 1. 临时身份证明 2. 无犯罪记录证明 3. 户口登记项目变更更正证明 4. 注销户口证明 便民服务查询 1. 身份证办理进度查询										

			2. 机动车违法查询 3. 驾驶证信息查询 4. 省内重名查询 5. 出入境证件办理进度查询 6. 出入境证件查询										
		机柜	壳体采用 2.0mm 冷轧钢板焊接； 门采用 2.0mm 冷轧钢板的夹层结构； 优质钢板镀锌喷漆工艺，材料及工艺坚硬厚实； 不易变形，防水，防锈，防腐，防暴，耐磨； 配备安全机柜锁，保证内部模块安全；采用 B 级防盗锁芯，锁体采用圆形结构，旋转开锁方式，扭力 0.5N 以下； 机柜内部布线规范，线路均有线槽及线架固定，并采取屏蔽措施，避免电磁干扰； 机柜整体结实坚固，机体沉稳，不易晃动或被误撞倒地，强弱电分离，并有完善的接地措施，保障操作及维护人员安全。 壳体背部安装双风扇，带滤网；壳体底部通风孔； 整机必须漏电保护，防雷级别 3 级以上； 外观整体尺寸 500*642*1968（厚*宽*高）； 静电和放电形成符合 GB17626.2 等级 1； 防暴安全符合 UL291 标准；										



			辐射敏感度检测符合 GB17626.3 等级 1;										
		触摸屏	尺寸: 21.5 英寸; 触摸方式: 10 点触控 工作方式: 电容; 透光率: 95%; 响应时间: 16ms; 表面硬度: 莫氏 7 级; 分辨率: 4096*4096; 触摸激活力: 最小可达 80g; 定位精度: 2mm; 报点率: 10POINT TOUCH:80Hz 反应时间: <10ms 使用寿命: 10 年; 防爆、抗划伤、防水、防尘支持; 单点触摸: 大于 5000 万次;										
		上屏液晶屏	尺寸: 27 英寸; 最大分辨率: 1920*1080@75HZ ; 对比度: 1000: 1 响应时间: 4ms 亮度: 450cd/ m ² 工作温度最小范围: -20~+50 ℃; 功率: 43W; 可视角度: 全视角; 屏规: A 级屏; 无故障时间: 5000 小时; 寿命: 5 万小时。										
		下屏液晶屏	尺寸: 21.5 英寸; 最大分辨率: 1920*1080@75HZ ; 对比度: 1000: 1										



			<p>响应时间: 4ms 亮度: 350cd/m²</p> <p>工作温度最小范围: -20~+50℃;</p> <p>功率: 43W;</p> <p>可视角度: 全视角;</p> <p>屏规: A 级屏;</p> <p>无故障时间: 5000 小时;</p> <p>寿命: 5 万小时。</p>										
		工控主机	<p>类型: 工业标准主板;</p> <p>芯片组: INTEL 第四代芯片组及以上</p> <p>CPU 主频: 双核 1.9 GHz;</p> <p>前端总线: 1333MHz;</p> <p>内存: DDR3 代 8G;</p> <p>四通道固态硬盘 120G;</p> <p>LVDS 或 VGA 或 HDMI 支持;</p> <p>音频: 支持;</p> <p>网卡: 支持;</p> <p>独立温控传感器: 支持;</p> <p>独立温控排风系统: 支持;</p> <p>USB2.0: 9 个; 串口: 6 个</p> <p>工作温度: 最小范围 0~50℃。</p>										
		上屏主机	<p>类型: 安卓信息发布主板;</p> <p>CPU: RK3188 Cortex-A9 四核, 最高主频 1.6GHz;</p> <p>内存: DDR-III 1GB;</p> <p>存储: 默认标配 8GB EMMC NAND 芯片;</p> <p>LVDS: 30 针行业标准双路 LVDS 接口, 最高支持 1080P 输出;</p> <p>HDMI: HDMI 1.4 标准显示接口, 最高支持 1080P 输出;</p>										



			工作温度: -10℃~+40℃ 相对湿度: 30%~90% RH 存储温度: -25℃~+55℃ 相对湿度: 20%~95% RH (不结露) 大气压力: 60~106Kpa										
		A4 打印机	打印速度 黑白(正常模式, A4): 高达 27 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 27 页/分钟; 黑白双面打印 (A4): 高达 24 面/分钟; 彩色双面打印 (A4): 高达 24 面/分钟; 打印技术: 激光打印 打印分辨率 黑白(最佳/正常模式): 600 x 600 dpi; 增强分辨率高达 38,400 x 600 dpi; 彩色 (最佳/正常模式): 600 x 600 dpi; 增强分辨率高达 38,400 x 600 dpi; 标配端口: 高速 USB2.0 端口; 内置千兆以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口; 内存: 128MB DRAM 打印负荷: 高达 50,000 页; 处理器速度: 1200 MHz 纸张装载: 250 页进纸盒 2; 曾增加 550 页纸盒;										



			<p>噪声：噪声分贝：8 6.3 B(A)； 噪声分贝（就绪模式）：4.8 B (A)； 工作温度范围：15-30℃ (59-86°F)； 推荐的工作温度：15-27℃ (59-80.6°F)； 非工作湿度范围：10%-95%相对湿度（无冷凝）； 工作湿度：10%-80%相对湿度（无冷凝）； 推荐的工作湿度范围：20%-70% 相对湿度（无凝结） 打印机打印接口：具有对打印机工作状态监控； 产品经过 3C 质量体系认证；</p>									
		排纸单元	<p>走纸速度：334.93mm/s 动态速度：可调速度范围 0~400mm/s 搬送力：整体合力 F=1.5~2.5N，两侧搬送力差 <20%F； 纸张倾斜：纸张倾斜量<8%； 纸张输出状态：纸张平直输出，不会对纸张造成划痕及挤压 适用纸张规格厚度：单页纸<250g/m²；≤10 联（52g/m²） 宽度 285mm 以下整体故障率：<1/10000 使用寿命打滑时：（相对速度 100mm/s 以下）：20 万张（A4L）； 无打滑时：（相对速度 0.1mm/s 以下）：500 万张（A4）；</p>									



			额定电压：12v 额定电流：2A 工作温度条件：-10℃ 工作湿度条件：15%-90%										
		摄像头模块	有效像素：1920*1080 1920*1080; 像素点大小： 2.2umx2.2um ; 图像感光片：1/2.7” CMOS; 分辨率：200 万 pixel: 中心 不小于 600LW/P; 分辨率和帧率： 1920*1080/30fps; 信噪比： 41dB; 动态范围：96dB; 红外灯光谱：850nm; 稳定工作温度：-20~65 ℃; 储存温度&湿度：-30~80 ℃ /0~90RH; ① 正常光：识别范围 30cm-120cm ② 弱光：识别范 围 35cm-95cm ③ 逆光：识别 范围 35cm-87cm 最高逆光倍 数为 70 倍 ④ 不规则光：识别范围 32cm-110cm										
		电源	输出额定电流：23.2A; 电流范围：0-23.2A; 短路保护：有; 保护模式：打嗝模式，异常条 件移除后可自动修复; 标准工业级电源标准; 工作温度最小范围：-20~+70 ℃; 散热方式：自然冷却或风冷;										



			输入电压最小范围：240-370 伏特； 效率：86%； 过压保护：有； 稳压精度：1.0%； 平均无故障：75 万个循环。 电源经过 CQC 质量体系认证 ；										
		多媒体音箱	幅频响应差： <=5dB 声噪声： <=38dBA 输入电源： AC220V， 50Hz， 5W										
合计											718812.00		

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：河南中氮电子科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：吕玉珍（签字或盖章）

2024 年 12 月 13 日